

01 TRANSPORTE + BÁSICOS

Transport + Basics • Transporte + Généraux • Transport + Generals

INDUSTRIAL
SEDÓ












Desde 1889




GAMMA 11



GAMMA 11

| | Método • Test method Méthodes • Methode | Unidades • Units Unités • Einheiten | Nominal • Target Nominal • Wert |
|--|---|--|------------------------------------|
| Características generales • General features | | | |
|  Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht | EN - ISO - 2286-2 | g/m ² | 480 |
|  Espesor Thickness • Grosseur • Dicke | EN - ISO - 2286-3 | mm | 0,50 |
|  Acabado Finish • Finition • Endausrüstung | Brillante lacado acrílico 1 cara • Glossy acrylic lacquered 1 side / PVC 1 cara • PVC 1 side Brillant lacqué acrylique 1 face • Einseitig Acryllack hochglanz beschichtet / PVC 1 face • PVC 1 seite | | |
|  Longitud del rollo Length • Longueur • Länge | | m | 70 |
| Composición • Composition | | | |
|  Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff | | | 100% PES HT |
|  Hilos Yarn count • Fil • Garn | | | 1.100 dtex |
|  Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart | | | PVC |
| Características técnicas • Technical features | | | |
|  Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit | URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS | EN - ISO - 1421 | 280 260 |
|  Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit | URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS | DIN - 53363 | 30 30 |
|  Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung | | EN - ISO - 2411 | 10 |
|  Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit | | EN - 1876-1 | °C -30 / +70 |

OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS



SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben


La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.


Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ● 218 cm



9003 ● M2911



5013 ● M2635



6026 ● M4003



5015 ● M2666



7030 ● M2833

Tejido técnico de fácil manejo debido a su peso de 480g. Esta ligereza radica en estar recubierto de PVC en una única cara, con un lacado brillante, hecho que no influye en su gran resistencia, que viene dada por la estructura del tejido base 100% poliéster de alta tenacidad y que lo equipara a otros tejidos de la gama, proporcionándole gran durabilidad. En el reverso, que no está recubierto, destacan dos bandas de recubrimiento transparentes en los extremos para poder realizar las soldaduras pertinentes.

An easy-to-handle technical fabric thanks to its low weight of 480 g/m². This light weight is due to the fact that it is only coated in PVC on one side, with a lacquered finish, which does not in any way detract from its great strength, thanks to the structure of the base fabric in 100% high tenacity polyester, making it comparable to other fabrics in the range and providing excellent durability. On the back, which is uncoated, there are two transparent bands of coating at each end for welding together where necessary.



- ◆ **Protección y almacenamiento**
Protection and storage
- ◆ **Cobertores de camiones**
Covers for dump or tipper trucks
- ◆ **Techos de camión**
Truck roofs



GAMMA 11 es una de nuestras series más conocidas por sus diversos aplicativos, tanto en transporte como en otros sectores. Sobre todo, es usado para confeccionar los cobertores de los camiones volquetes o bañera, techos de camión, elementos de protección y resguardo y protección de materiales y superficies.

GAMMA 11 is one of our most well-known ranges thanks to its wide range of applications in both the transport and other sectors. It is primarily used for making covers for dump trucks or tipper trucks, protective structures, and products for sheltering and protecting materials and surfaces.



+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.

Camí Mas Llagostera S/N

43762 La Riera de Gaià

(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.

ACREDITADO POR ENAC