

03 OCIO
Leisure • Loisirs • Freizeit

INDUSTRIAL
SEDÓ















Desde 1889



GAMMA 2 FRc



GAMMA 2 FRc

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	620
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,52
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	70 / 65
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	250 260
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	30 28
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90 NF P 92-507 EN 13773:2003 DIN 4102-1 EN 13501-1:2007	T2 M2 M2 CL1 B1 Bs2,d0

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.



Tejido muy popular por su gran diversidad de aplicativos, como colchonetas, inflables, parques infantiles, carpas exteriores, paintball, juegos de agua, etc .

Las características técnicas de fabricación de la serie de productos GAMMA 2 FRc confieren al producto una gran resistencia y durabilidad. La alta calidad de los pigmentos utilizados, las propiedades antimoho que se le aplican y la capa de laca protectora prolongan su vida haciendo que perdure el color y facilitando su limpieza, quedando protegida también contra inclemencias meteorológicas.


A very popular fabric due to its wide range of applications, such as mats, inflatables, children's playgrounds, outdoor marquees, paintball venues, water games, etc.

The technical manufacturing features of the GAMMA 2 FRc range of products give them tremendous strength and durability. The high quality of the pigments used, the anti-mould properties applied, and the finishing coat of protective lacquer all extend the fabric's useful life, protecting the colour from fading and facilitating cleaning; it is also protected against inclement weather.



VENTAJAS TÉCNICAS

TECHNICAL ADVANTAGES



SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours


SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben


Colores • Colors • Couleurs • Farben / **Ancho** • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm ▲ 250 cm




BLANCO 9003 ★ M3260 ▲ M3259



BLANCO 9010 ▲ M4330



1003 ▲ M3262



2004 ▲ M3264




3002 ▲ M3265




32C-057 ▲ M3550



6C-550 ▲ M4351



928 ▲ M3589



1014 ▲ M3278



11 ▲ M3610

Este producto cuenta con la distinción **FRC** (**Flame Retardant certified**) que engloba certificaciones de reacción al fuego tales como T2, M2, BS2d0, B1, y CL1.

De manera estándar se sirve en dos anchos distintos, 250cm y 300cm, y con una extensa carta de 20 colores.


*This product is **Flame Retardant certified (FRC)** which includes reaction-to-fire classifications such as T2, M2, BS2D0, B1, and CL1.*

It is supplied as standard in two different widths, 250 cm and 300 cm, in an extensive range of 20 colours.






6024 ▲ M3266



6026 ▲ M3268



95 ▲ M3270




5013 ▲ M4002



5015 ▲ M3269




2C-061 ▲ M3554




7030 ▲ M3271



3C-596 ▲ M4438



923 ▲ M3261



NEGRO-BLACK ▲ M3865

Opcionalmente, este producto puede servirse **libre de afitalatos**, haciéndolo totalmente adaptable a usos infantiles.

*As a further option the product can be supplied **free of phthalates**, making it totally suitable for use in children's facilities.*





+34 977 65 50 07
info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.